

# Mal voor standards projectverbeelding

**Nodig** ☐ Dezelfde houten MDF-plaat van 61 x 122cm met een dikte van 18mm (Praxis) die u gebruikt om het papieren raam erop te bevestigen. ☐ Decoupeerzaag ☐ Schuurpapier ☐ Potlood ☐ Schaar ☐ Hamer ☐ Beitel

## Werkwijze

1. Werkblad met 100% afdrucken op A4 formaat papier.
2. Knip de mal van de standaard rondom uit. Leg de mal zoals in het voorbeeld op de houten MDF-plaat en neem deze met potlood 2x over. Meet daarna de afgetekende breedte van de uit te zagen sleuf op, omdat met uitprinten, uitknippen en overnemen mogelijk een verschil ontstaat. Zorg dat de opening in elk geval 20mm is, omdat de 18mm dikke houten MDF-plaat, met het papieren raam erop, in de sleuf geschoven moet worden.
3. Zaag met de decoupeerzaag rondom uit. In de sleuf zult u onderaan een paar keer moeten manoeuvreren omdat de hoek omgaan lastig is. Eventueel de uitstekende stukjes wegbreken met hamer en beitel.
4. Ga met schuurpapier langs de randen.

**Let op!** Op dit werkblad is de sleuf (de ruimte tussen de zwarte lijnen) 20mm. Na het uitprinten, uitknippen en overnemen met potlood op de houten MDF-plaat kan de breedte veranderd zijn, pas indien nodig de breedte van de sleuf vóór het zagen aan.



- ☐ Is de sleuf te breed geworden na het uitzagen, schuif aan de achterzijde een stukje karton ertussen zodat de houten MDF-plaat klem zit.
- ☐ Is de sleuf te smal geworden, schuur met schuurpapier de opening groter.

